

SERVER

DISPENSER



DEGA

SERVER

DISPENSER



I **SERVER** sono una serie di accessori da abbinare ai nastri trasportatori o ai robot per permettere, utilizzando il minor spazio possibile, la separazione dei pezzi dalle materozze o dai pezzi scarti dai pezzi buoni, oppure lo stoccaggio in un numero predeterminato in scatole o in sacchi dei manufatti prodotti dalle presse o dagli estrusori.

In particolare il **SERVER D.** (Server Dispenser) offre la possibilità di potere distribuire in un numero indefinito di contenitori quali: scatole di cartone, casse di plastica, sacchi, una quantità stabilita di pezzi abbinando il conteggio al numero di pezzi prodotti dalla macchina per ogni stampata.

L'operatore posiziona tutti i contenitori a terra, occupando lo spazio del raggio operativo del **SERVER**, digita sulla tastiera portatile il numero dei contenitori posizionati ed il numero di pezzi da inviare in ogni contenitore, il **SERVER** tramite uno speciale connettore che viene applicato sulla bobina della estrazione, o della apertura della macchina, riceve un segnale e con questo procede al conteggio, al raggiungimento del numero prefissato per ogni contenitore, blocca per alcuni istanti l'avanzamento del nastro trasportatore ed esegue lo spostamento al contenitore successivo.

Giunto all'ultimo contenitore, quando la quantità dei pezzi raccolti è la metà dei pezzi stabiliti, con un allarme sonoro allerta l'operatore, e questi procede alla sostituzione dei contenitori pieni con quelli vuoti, dopo di che il **SERVER** terminato anche l'ultimo contenitore ritorna automaticamente al primo, ed il ciclo riprende.

Qual'ora per un motivo qualunque non avvenisse il cambio dei contenitori il **SERVER** ha la possibilità di arrestare il ciclo della pressa interrompendo la produzione.

Caratteristiche salienti:

- Programmazione libera del numero dei contenitori e dei pezzi raccolti
- Regolazione standard in altezza del punto di scarico da 750 mm. fino a 1.100 mm., (a richiesta si possono avere dimensioni diverse).
- Raggio minimo di posizionamento contenitori 400 mm.
- Presa Tripolare comandata dal PLC, per il collegamento del nastro trasportatore.
- Connettore per interfacciamento con la pressa
- Pulsantiera di programmazione portatile
- Tramoggia di convogliamento pezzi in acciaio INOX AISI 304.
- Ingombro minimo della macchina

DEGA SpA

Largo del Lavoro n° 4/6/8

25040 Clusane D'Iseo (BS) ITALY

tel. 030989595-0309829156-fax 030989596

<http://www.dega-plastics.com> - E-mail: info@dega-plastics.com

DEGA

Your Partner in Plastic Processing