



# GAMME A

## REFROIDISSEURS STANDARD

TAILLE 39B-80B

### CARROSSERIE

Panneaux acier électro-zingué RAL 7035  
Aspect visuel Carrier

### CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Compresseur scroll - fluide R410a  
Evaporateur à plaques inox brasées cuivre  
Détendeur thermostatique ou électronique  
Condenseur en tubes cuivre sertis sur ailettes aluminium  
Ventilateur axial à soufflage vertical

### ARMOIRE ELECTRIQUE

Protection de l'armoire électrique IP55  
Régulation électronique Prodialog+ Carrier  
Protections moteurs  
Marche/arrêt à distance sur bornes  
Tension d'alimentation 400V - 3ph - 50Hz

### CIRCUIT HYDRAULIQUE INTEGRE

Circuit hydraulique non corrodable  
Bac ouvert de 240 litres en PP-H  
Pompe inox haute pression de 4 à 6 bars  
Filtre Y 800µ

#### PACK I

- Soupape de décharge automatique permettant un débit auto-adaptatif
- Détecteur d'ordre de phase avec voyant
- Circuit et bac ouvert en inox de 280 litres

AS26-160



### AUTRES PRODUITS



AS160V-520V



A502-1702

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| GAMME A | Puissance<br>Frigorifique | Débit d'eau | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids |
|---------|---------------------------|-------------|----------|---------|---------|-------|
|         | kW                        | m3/h        | mm       | mm      | mm      | kg    |
| AS39B   | 56.1                      | 10.8        | 2050     | 1061    | 1330    | 563   |
| AS45B   | 62.3                      | 10.8        | 2050     | 1061    | 1330    | 571   |
| AS50B   | 72.2                      | 10.8        | 2050     | 1061    | 1330    | 574   |
| AS60B   | 86.3                      | 16.2        | 2050     | 1061    | 1330    | 583   |
| AS70B   | 87.8                      | 16.2        | 2050     | 1061    | 1330    | 587   |
| AS80B   | 102.2                     | 16.2        | 2050     | 1061    | 1330    | 602   |

Température de sortie d'eau 20°C - Température d'entrée d'air 35°C